# Ficha técnica

## Clave

1171

#### 1. Descripción del producto:


Cepillo tipo copa ondulado con vástago

Diámetro (D):	13 mm / 1/2"
Longitud útil de alambre (H):	20 mm / 3/4"
Material del filamento:	Acero inoxidable
Calibre:	0.30 mm / 0.012"
Vástago (d):	6.4 mm / 1/4"
Máx. RPM:	20,000
Línea:	KREATOR



### **Tipo CCOV**

TENAZIT®



D= 13 mm H= 20 mm d= 6.4 mm











#### 1. Aplicación

- Excelente para limpiar y rebabear sin contaminar el acero inoxidable en zonas de difícil acceso, superficies planas, curvas e interiores de barrenos.
- También se puede usar para limpieza de moldes y piezas fundidas.

#### 2. Instrucciones de operación

- Montar en un mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

#### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

#### 4. Manejo

• Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

#### 5. Almacenamiento

• Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

#### 6. Unidades de empaque

· Caja con 25 piezas.