

Clave 1443

1. Descripción del producto:

Punta montada de diamante (MT-8)

Dimensiones (in): 3/4 "x 9/16 " x 1/4 "

Dimensiones (mm): 19 x 14.5 x 6.4

Especificación: DVB35/40-MT8

Máx. RPM: 40,000



1. Aplicación

- Punta montada de diamante depositado al vacío, puede usarse en cualquier tipo de piedra natural y concreto.
- Alto rendimiento y rapidez en el desbaste.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en un mototool.
- Uso en húmedo .
- Monte la punta y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- Maneje la punta con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la punta sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- La punta debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.