

# Ficha técnica


# TENAZIT®

## Clave 1900

### 1. Descripción del producto:

Tira de lija con sistema de sujeción  
**ULTRAGRIP®**

<b>Dimensiones (in):</b>	2-3/4" x 16-1/2"
<b>Dimensiones (mm):</b>	70 x 419
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de Aluminio Cerámico
<b>Grano:</b>	320
<b>Especificación:</b>	Magma/v-320
<b>Respaldo</b>	Papel Film
<b>Línea:</b>	Magma



**A = 70 mm**  
**L = 419 mm**



### 1. Aplicación

- Para acondicionar, lijar y resanar pasta y pinturas.
- Excelente opción para talleres de repintado y reparación automotiva.
- No se tapa, recomendado para operaciones donde se genera mucho polvo.
- Para usuarios de altos consumos de la industria automotriz.
- Excelentes para asentados y acabados finos, ideal para preparación para recubrimientos.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual en garlopa clave 1992 o garlopa neumática.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las tiras con precaución para prevenir desgarros o ruptura del producto.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las tiras sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- Caja con 25 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)