

## Clave 2024

### 1. Descripción del producto:

Disco de corte con resaque para acero al carbón

**Dimensiones (in):** 7" x 1/16" x 7/8"

**Dimensiones (mm):** 180 x 1.5 x 22.23

**Abrasivo:** Óxido de Aluminio

**Especificación:** A46M11BF


**Máx. rpm:** 8,600

**Línea:** Easy-Cut®

**Vel. Máxima:** 80 m/s



### Tipo 42



**D = 180 mm**

**T = 1.5 mm**

**H = 22.23 mm**



Metal / Acero

### Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



### 1. Aplicación

- Disco de corte preciso para acero al carbón en cualquier presentación: placa, lámina, perlería, barra sólida, etc.
- Corte rápido y con mínima generación de rebabas.
- Ideal para usuarios que se dediquen a realizar trabajos en herrería, pailería o talleres.
- Lo mejor cuando el usuario requiere precisión en sus cortes.
- Con resaque lo que aporta más rigidez al disco y mayor seguridad al tiempo de realizar el corte.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el discos a 90° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.



- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

- Caja con 25 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)