

## Clave 2259


### 1. Descripción del producto:

Paquete de 3 bandas de Lija

<b>Dimensiones (in):</b>	3" x 18"
<b>Dimensiones (mm):</b>	76 x 457
<b>Especificación:</b>	TZAX - 60
<b>Grano:</b>	60
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de Aluminio
<b>Respaldo:</b>	"X" - Poli-algodón



BL



A = 76 mm

L/2 = 457 mm



### 1. Aplicación

- Opción ideal para lijado con excelente desempeño en maderas y metales.
- El respaldo de esta lija es flexible y resistente al desgarre.
- La mejor opción cuando se requiere un producto con excelente calidad al mejor precio.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora portátil.
- No tiene único sentido de giro.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Lijadora Portátil

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

### 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 10 piezas.