


Clave 2299

1. Descripción del producto:

Mini disco lam de felpa de cambio rápido

Dimensiones (in):	3 "
Dimensiones (mm):	75
Material:	Lana
Especificación:	FLAP FELPA ROLOC
Sujeción:	Tipo " R "
Máx. rpm:	12,700



1. Aplicación

- Para pulido con pasta en materiales como acero inoxidable, acero al carbón, aluminio, plástico, vidrio, mármol y piedra.
- A diferencia de las ruedas de trapo, cada lamela de lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho mejor el acabado.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en un mototool angular o recto.
- Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- La velocidad óptima de trabajo es de 2,500 rpm.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes, caídas, fracturas o rupturas. Si el disco sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde el disco sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies sucias, polvosas, húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañar el producto, mermando así el desempeño o la vida útil del mismo.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.