

Clave 2319

1. Descripción del producto:

Rueda flap de felpa con rosca integrada

Dimensiones (in): 4-1/2" x 3/4" x 5/8"

Dimensiones (mm): 115 x 20 x 15.9-11

Material: Lana


Especificación: FLAP FELPA D5/H40

Máx. rpm: 8,500

RPM óptimas: 1,650



Tipo FF1



D = 115 mm

T = 20 mm

H = 15.9 mm



Pulidora de velocidad variable

1. Aplicación

- Rueda flap de felpa de lana para pulido con pasta en materiales como acero inoxidable, acero al carbón, aluminio, plástico, vidrio, mármol y piedra.
- A diferencia de las ruedas de trapo, cada lamela de lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho mejor el acabado.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora de velocidad variable.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Use siempre guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde rueda sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies sucias, polvosas, húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañar el producto, mermando así el desempeño o la vida útil del mismo.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.