

Clave 2632

1. Descripción del producto:

Rueda Perfiladora forma " F "

Dimensiones (in): 3 " x 3/4 " x 5/8 "-11

Dimensiones (mm): 75 x 20 x 15.9-11

Especificación: DVB35/40-F20

Máx. rpm: 8,600

Vel. Máxima: 80 m/s



1. Aplicación

- Alto rendimiento para el perfilado de mármol y granito.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Uso en seco.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una rueda sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- La rueda debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.