

## Clave 2640

### 1. Descripción del producto:

Segmento para concreto (MT)

**Dimensiones (in):** 2-7/8" / 2" x 2"

**Dimensiones (mm):** 73/50 x 54

**Especificación:** DM 18/20 PLATA

**Altura de segmento:** 10 mm

**Máx. rpm:** 10,000

**Vel. Máxima:** 80 m/s



### 1. Aplicación

- Segmento en grano 18/20 para desbaste de pisos de concreto de dureza media.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una pulidora de pisos.
- Monte el segmento y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en seco.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

### 4. Manejo

- Maneje el segmento con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un segmento sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- El segmento debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

### 6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 9 unidades.