

Clave 2642

1. Descripción del producto:

Segmento para concreto (MT)

Dimensiones (in): 2-7/8" / 2" x 2"

Dimensiones (mm): 73/50 x 54

Especificación: DM 60/80 PLATA

Altura de segmento: 10 mm

Vel. Máxima: 80 m/s



1. Aplicación

- Segmento en grano 60/80 para desbaste de pisos de concreto de dureza media.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una pulidora de pisos.
- Monte el segmento y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en seco.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- Maneje el segmento con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un segmento sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El segmento debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 9 unidades.