

## Clave 2882


### 1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado

<b>Diámetro (D):</b>	150 mm / 6"
<b>Espesor:</b>	25.4 mm / 1"
<b>Barreno (d):</b>	12.7 mm / 1/2"
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	30 mm / 1-3/16"
<b>Material del filamento:</b>	Acero al carbón
<b>Calibre de alambre:</b>	0.35 mm / 0.014"
<b>Máx. RPM:</b>	6,000
<b>Línea:</b>	EASY-CUT®



### Tipo CRO



<b>D=</b>	<b>150 mm</b>
<b>d =</b>	<b>12.7 mm</b>
<b>H=</b>	<b>30 mm</b>



### 1. Aplicación

- Para limpieza de metales en el taller.
- Excelente relación precio-rendimiento.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en un esmeril de banco.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

### 4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

### 5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- Caja con una pieza.