

## Clave 2896


### 1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado

<b>Diámetro (D):</b>	200 mm / 8"
<b>Espesor:</b>	25.4 mm / 1"
<b>Barreno (d):</b>	15.9 mm / 5/8"
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	45 mm / 1-49/64"
<b>Material del filamento:</b>	Acero al carbón
<b>Calibre de alambre:</b>	0.35 mm / 0.014"
<b>Máx. RPM:</b>	4,500
<b>Línea:</b>	EASY-CUT®



### Tipo CRO



**D = 200 mm**  
**d = 15.9 mm**  
**H = 45 mm**



### 1. Aplicación

- Para limpieza de metales en el taller.
- Excelente relación precio-rendimiento.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en un esmeril de banco.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

### 4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

### 5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- Caja con una pieza.