Ficha técnica

43765

S40 - Swirl Remover

1. Descripción del producto:

Pulimento de alto rendimiento

Contenido: 250 g

Especificación: S40 ANTI SWIRL

COMPOUND

Poder de Corte: Micro Fino

**** Nivel de Brillo:





2. Características


- Base Aqua
- · Libre de ceras, silicones y solventes tóxicos.
- · Contiene óxido de aluminio en polvo como agente de relleno. Tecnología iPT.







Bodyshop: Talleres de hojalatería y pintura automotriz. Uso Industrial.





Entusiasta: Para quien le entusiasma que su auto siempre luzca como nuevo.











- Compuesto de pulido microfino de alta pureza para un acabado único y un brillo en espejo sin comparación.
- Remueve de manera eficiente las micro ralladuras, las marcas circulares y los hologramas en pinturas oscuras.
- Remueve marcas de lijado grano 5000.
- El pulimento microfino provee de un acabado único y deja un brillo en espejo sin comparación.

2. Instrucciones de operación

- Puede aplicarse conpulidora rotativa o de doble acción así como manualmente.
- Para mejores resultados, se recomienda el uso del pad universal naranja o el pad Spider Neo. Evite usar otros pads suaves como el negro.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.
- Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Aplique el compuesto en poca cantidad sobre la esponja.
- · Coloque la máquina con la esponja y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.



- Durante los primeros 45 segundos pula a 1000 RPM y ejerza un poco de presión para poder fragmentar el grano abrasivo y posteriormente eleve la velocidad a 1500 RPM y deje de presionar; con el peso de la máquina basta.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma borla o esponja.
- El compuesto está listo para usarse, es decir, no requiere diluirse con agua.

3. Información de seguridad

- · Mantenga fuera del alcance de los niños.
- La hoja de seguridad se encuentra disponible a solicitud.
- · Las instrucciones están basadas en nuestra experiencia, se recomienda hacer una prueba antes de usar

4. Almacenamiento

• Tape perfectamente el compuesto y guárdelo en un lugar donde no esté expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.