

# Ficha técnica

**TENAZIT®**

Clave  
**451**

## 1. Descripción del producto:

Rueda semiflexible

**Dimensiones (in):** 3" x 1/8" x 1/4"

**Dimensiones (mm):** 76 x 3 x 6.4


**Material:** Fibra de algodón

**Especificación:** A54MTX

**Máx. rpm:** 18,080



## Tipo 1



**D = 76 mm**

**T = 3 mm**

**H = 6.4 mm**



## 1. Aplicación

- Para rebabeo y acabado de acero al carbón, acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos.
- Especialmente útil en la limpieza y mantenimiento de roscas y cuerdas de tubos en la industria de perforación de pozos petroleros, también en la industria alimenticia y de mantenimiento industrial.
- Rebabea, limpia y deja un excelente acabado en un solo paso.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en mototool.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si una rueda sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)