

Clave 472


1. Descripción del producto:

Ladrillo abrasivo

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Dimensiones (in): | 8" x 3" x 2" |
| Dimensiones (mm): | 200 x 75 x 50 |
| Abrasivo: | Carburo de silicio |
| Especificación: | 8C220M5VW3 |
| Línea: | Clásica |



Tipo LL-04



| | | |
|------------|------------|-----------|
| L= | 200 | mm |
| T = | 75 | mm |
| A = | 50 | mm |



Pulidora
de Piso

1. Aplicación

- Por su larga duración, rápida remoción y excelente acabado se recomienda para trabajar pisos de piedra natural: mármol, granito, terrazo y otros materiales.
- Sirve también para alisar pisos de concreto, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
- Acabado fino.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una pulidora de pisos.
- Monte el ladrillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el ladrillo con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un ladrillo sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los ladrillos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los ladrillos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 4 unidades.