

Clave 549


1. Descripción del producto:

Ladrillo abrasivo

Dimensiones (in):	8" x 3" x 2"
Dimensiones (mm):	200 x 75 x 50
Abrasivo:	Carburo de silicio
Especificación:	1C4BPE
Línea:	Shellac



Tipo LL-04



L=	200	mm
T =	75	mm
A =	50	mm



1. Aplicación

- Para pulir pisos de mármol, granito y piedra natural en general.
- Acabado muy fino.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una pulidora de pisos.
- Monte el ladrillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el ladrillo con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un ladrillo sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los ladrillos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los ladrillos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 4 unidades.