

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 593


1. Descripción del producto:

Disco Unix Tipo 27

Dimensiones (in):	4-1/2" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 22.23
Grano:	Carburo de Silicio / Fino
Especificación:	SIC FINO DENSIDAD MEDIA
Máx. rpm:	10,000
Densidad:	3 - Media
RPM Óptimas:	6,000



TIPO 27



D= 115 mm
H= 22.23 mm



1. Aplicación

- La mejor opción para el trabajo de rebabeo, limpieza, suavizado, pulido y acabado de todo tipo de metales.
- Excelentes para preparar la superficie antes de pulir.
- Producen un acabado brillante en piezas de acero inoxidable. Remueve óxido, pintura, barniz, pegamento y quitan la decoloración de soldadura.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeriladora angular o en lijadora satinadora de velocidad variable.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 15° sobre la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir desgarros o fracturas. Si un producto sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas.

www.austromex.com.mx