

## Clave 822


### 1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado (DDD)

<b>Dimensiones (in):</b>	14" x 0.125" x 1"
<b>Dimensiones (mm):</b>	350 x 3.2 x 25.4
<b>Máx. rpm:</b>	4,400
<b>Línea:</b>	Oro
<b>No. de segmentos:</b>	24
<b>Altura de segmentos:</b>	10 mm
<b>Vel. Máxima:</b>	80 m/s



### DDD



<b>D =</b>	<b>350</b>	<b>mm</b>
<b>T =</b>	<b>3.2</b>	<b>mm</b>
<b>H =</b>	<b>25.4</b>	<b>mm</b>



### 1. Aplicación

- Disco para corte de concreto curado simple o reforzado.
- Alto rendimiento.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una cortadora de piso de alta potencia (25HP o más).
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en húmedo.
- Utilice una velocidad de avance y profundidad moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.