

Ficha técnica

Clave
833




1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado

Dimensiones (in):	14" x 0.125" x 1"
Dimensiones (mm):	357 x 3.2 x 25.4
Especificación:	AMARILLO PLATA
Máx. rpm:	3,200
Línea:	PLATA
Altura de segmento:	7 mm
Vel. Máxima:	63 m/s



DDD



D = 350 mm
T = 3 mm
H = 25.4 mm



Asfalto
Concreto Verde



1. Aplicación

- La mejor opción para corte de asfalto y concreto verde con resistencia dura de 400 kg/cm² con refuerzos.
- Con barreno para el perno de arrastre (pinhole).
- Con 7 segmentos protectores que evitan el desgaste del alma metálica que a la larga es consecuencia de desprendimiento o ruptura de segmentos.
- Liga metálica con alta resistencia al desgaste y a la abrasión ocasionada por el concreto verde.
- Con entalla en ojillo lo que permite que el disco se utilice en seco gracias a su refrigeración rápida del alma metálica.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en cortadora de piso.
- Ideal para máquinas mayores a 15 HP de potencia.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en húmedo.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.



Cortadora de
Piso

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx