

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave

1257

1. Descripción del producto:

Banda de Lija

Dimensiones (in): 6" x 48"

Dimensiones (mm): 152 x 1219.2

Especificación: TUZ3Y - 50


Grano: 50

Abrasivo: Zirconio

Respaldo: "Y" - Poliéster



BL



A = 152 mm

L/2 = 1219.2 mm



1. Aplicación

- Excelente rendimiento en desbaste en fundición, acero al carbón, acero inoxidable, aleaciones con níquel.
- Se recomienda para operaciones donde se requiere un desbaste pesado y una acción de corte rápido.
- Alto rendimiento
- Ideal para operaciones de remoción continua en usuarios de altos consumos.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora vertical / horizontal.
- No tiene único sentido de giro.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Lijadora Vertical



Lijadora Horizontal

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas

www.austromex.com.mx