# Ficha técnica

# Clave

1275

# 1. Descripción del producto:

Copa abrasiva

Dimensiones (in):3-5/32" x 1-3/4" x M14-2Dimensiones (mm):80 x 45 x M14-2Abrasivo:Carburo de silicioEspecificación:1C80NBEXP-435Máx. rpm:11,936

Vel. Máxima: 50 m/s















## 1. Aplicación

- · Para desbaste de piedra, mármol, granito y otros materiales.
- · Alto poder de remoción.
- Buena relación precio-rendimiento.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en esmeriladora angular.
- Monte la copa y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.

#### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice una copa que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

#### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la copa con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una copa sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

#### 5. Almacenamiento

- Guarde las copas sobre una superficie plana y no las golpee, ni las deje caer.
- Las copas no deben ser expuestas a:
- (a) Agua u otros solventes.
- $\ \, \text{(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad}.$
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 4 unidades.

www.austromex.com.mx