

Clave 1329


1. Descripción del producto:

Rueda abrasiva

Dimensiones (in):	12" x 2" x 1-1/2"
Dimensiones (mm):	300 x 50 x 38.10
Abrasivo:	Alúmina-zirconia
Especificación:	5ZZ16P4B25K
Máx. rpm:	3,200
Línea:	Xtreme power®
Vel. Máxima:	50 m/s



Tipo 1



D =	300	mm
T =	50	mm
H =	38.1	mm



Esmeril de Pedestal

1. Aplicación

- Para desbaste de acero, hierro, soldadura y fundición.
- Excelente rendimiento y capacidad de remoción.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en un esmeril de pedestal.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice una rueda que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una rueda sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana y no las golpee, ni las deje caer.
- Las ruedas no deben ser expuestas a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.