

## Clave 1394


### 1. Descripción del producto:

Rodillo de Fibra

<b>Dimensiones (in):</b>	4-1/4" x 4" x 5/8"-11H
<b>Dimensiones (mm):</b>	110 x 100 x 15.9 - 11H
<b>Material:</b>	Óxido de aluminio + Fibras de nylon
<b>Especificación:</b>	ALO FINO
<b>Máx. rpm:</b>	5,000
<b>Grano:</b>	Fino
<b>RPM Óptimas:</b>	2,000



### TIPO RF



**D = 110 mm**  
**T = 100 mm**  
**H = 15.9 mm - 11H**



Lijadora/ Satinadora  
de velocidad variable

### 1. Aplicación

- Para acabado y limpieza de acero, acero inoxidable y metales no ferrosos.
- Para un acabado satinado No.4.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora-satinadora de velocidad variable.
- Monte el rodillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Respete el sentido de giro marcado con una flecha en el producto.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los rodillos con precaución para prevenir desgarres o fracturas. Si un producto sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde el producto sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.