

Clave 1523


1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado (DDD)


| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Dimensiones (in): | 9 " x 0.11 " x 7/8 " |
| Dimensiones (mm): | 230 x 2.8 x 22.23 |
| Máx. rpm: | 6,650 |
| Línea: | Plata |
| No. de segmentos: | 16 |
| Altura de segmentos: | 10 mm |
| Vel. Máxima: | 80 m/s |



DDD



| | | |
|------------|--------------|-----------|
| D = | 230 | mm |
| T = | 2.8 | mm |
| H = | 22.23 | mm |



1. Aplicación

- Para corte en seco de materiales de construcción en general como concreto, ladrillo, mármol y otras piedras naturales, excepto granito y cantera.
- Uso profesional.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Utilice una velocidad de avance y profundidad moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.