

# Ficha técnica



Clave  
**1544**

## 1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado

**Dimensiones (in):** 14" x 0.125" x 1"

**Dimensiones (mm):** 350 x 3.2 x 25.4

**Especificación:** NEGRO PLATA

**Máx. rpm:** 4,400

**Línea:** Plata


**No. de segmentos:** 25

**Altura de segmentos:** 7 mm

**Vel. Máxima:** 80 m/s



**DDD**



**D= 350 mm**  
**T= 3.2 mm**  
**H= 25.4 mm**



## 1. Aplicación

- Disco especial para corte de ladrillo refractario y otros materiales pétreos duros.
- Excelentes para el corte de ladrillos refractarios con alto contenido de alúmina.
- Alto rendimiento.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en cortadora de mampostería.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.
- Uso en húmedo, opcional seco.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.



## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

## 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)