


## Clave 1573

### 1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre ondulado tipo copa

Dimensiones:

<b>Diámetro (D):</b>	125 mm / 5"
<b>Barreno (d):</b>	Multi-rosca*
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	30 mm / 1-3/16"
<b>Material del filamento:</b>	Acero Inoxidable
<b>Calibre:</b>	0.508 mm / 0.020"
<b>Máx. RPM:</b>	8,000
<b>Línea:</b>	MAGMA



\*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.



### 1. Aplicación

- Para acero inoxidable, cepillado de superficies grandes con capacidad de arranque media para la eliminación de óxido, pinturas y adherencias en general.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda las RPM máximas.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

### 4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

### 5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- Caja con una pieza.