Ficha técnica

Clave


1. Descripción del producto:

Disco lam miniatura

Dimensiones (in):	2" x 3/8"
Dimensiones (mm):	50 x 9.5
Abrasivo:	Zirconio
Especificación:	ZA-60
Máx. rpm:	30,000
Respaldo:	Plástico
Velocidad máx:	80 m/s







TENAZITR















- · Para desbaste y pulido, acero al carbón, acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos.
- Fácil montaje en adaptador clave 1758.

2. Instrucciones de operación

- · Utilice en un mototool.
- · Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 15° a 30° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- · No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- · Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- · La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- · Maneje los discos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 10 unidades.