

## Clave 183


### 1. Descripción del producto:

Sierra circular metálica

<b>Dimensiones (in):</b>	14" x 0.080" x 1"
<b>Dimensiones (mm):</b>	355 x 2 x 25.4
<b>Especificación:</b>	ALUMINIO 80T ATB
<b>Número de dientes:</b>	80
<b>Tipo de diente:</b>	ATB
<b>Máx. rpm:</b>	4,000
<b>Línea:</b>	Premium



SAI80



D = 355 mm  
H = 25.4 mm



Aluminio No Ferrosos



### 1. Aplicación

- Para corte de aluminio o cualquier material no ferroso en cualquier presentación: Sólido, placa o perflería con excelentes acabados y rendimientos consistentes
- La configuración de dientes ATB consiste en cortar alternativamente a través de los materiales, la ventaja: ofrecer un corte rápido y suave.
- Cuerpo endurecido que garantiza durante toda su vida útil cortes rectos y rápidos comparado con cualquier disco abrasivo.
- Fabricada con dientes de carburo de tungsteno y con soldadura de alta resistencia a la tracción.
- Ideal para especialistas en operaciones intensivas de corte.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en Tronzadora / Cortadora de metales.
- Óptimo desempeño en máquinas de alto torque y velocidades bajas (No chop saw).
- Monte la sierra y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



- Siempre use la sierra para cortar el material recomendado.
- Respete el sentido de giro marcado con una flecha en el cuerpo de la sierra.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas, pérdida de dientes o agrietamiento del cuerpo (alma). Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada

### 5. Almacenamiento

- Guarde las sierras sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda mermar la vida útil del producto.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.