Ficha técnica



Clave

1. Descripción del producto:

Disco de diamante de rin continuo (DDRC)

Dimensiones (in):	4" x 0.080" x 7/8"
Dimensiones (mm):	105 x 2 x 22.23
Máx. rpm:	15,200
Línea:	HUM®
Altura de segmentos:	7 mm
Vel. Máxima:	80 m/s





105 mm 2 mm 22.23 mm

















1. Aplicación

- Para corte de materiales de construcción en general: loseta cerámica, porcelanato y materiales duros donde el acabado sea un requerimiento importante.
- · Uso no intensivo.
- · La mejor relación precio-rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- · Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en seco.
- Utilice una velocidad de avance y profundidad moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- · Siempre utilice guardas de seguridad.
- · Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- · Siempre utilice equipo de seguridad completo (quantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- · No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.



4. Manejo

- · La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empague original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 10 unidades.

www.austromex.com.mx