# Ficha técnica

Clave

## 1. Descripción del producto:

Rollo de Lija Antiderrapante

Dimensiones (in): 1" x 197" Dimensiones (mm): 27 x 5,000 Abrasivo: Carburo de Silicio SIC ANTIDERRAPANTE Especificación:





TENAZIT®

25 A =mm 5000 mm













## 1. Aplicación

- · Lija antiderrapante para colocarse en escalones y pisos resbalosos.
- · Larga vida y máxima seguridad para prevenir caídas, resbalones y deslizamientos.
- Fabricado con pegamento de larga duración y grano abrasivo muy resistente.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- · Limpie previamente la zona a colocar la lija.

#### 3. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- · Maneje la lija con precaución para prevenir desgarres o ruptura del producto.



#### 4. Almacenamiento

• Guarde la lija de preferencia en su empaque original sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 5. Unidades de empaque

• 1 pieza.