Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 2977

TIPO B

1. Descripción del producto:

Disco laminado

Dimensiones (in):	4-1/2" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 22.23
Abrasivo:	Fibra + Zirconio
Grano:	Grueso / 40
Especificación:	CAFÉ GRUESO / 40
Máx. rpm:	13,300
Respaldo:	Fibra de Vidrio
Velocidad Máx.	80 m/s



D = 115 mm
H = 22.23 mm

1. Aplicación

• Discos con lamelas combinadas de fibra y lija de zirconio ideales para desbaste y acabado de superficies delicadas en un solo paso.
• Disminuye el riesgo de daño de la pieza de trabajo.
• Especial para una remoción controlada de cualquier superficie con un acabado consistente y homogéneo.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en una esmeriladora angular.
• Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Mantener el disco de 15° a 25° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
• No recortar el respaldo.
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluído, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

• 5 piezas.