

## Clave 683


### 1. Descripción del producto:

Rueda de Fibra

<b>Dimensiones (in):</b>	6" x 1/2"
<b>Dimensiones (mm):</b>	152 x 13
<b>Material:</b>	Fibras + Óxido de aluminio
<b>Especificación:</b>	ALO MUY FINO MARRON
<b>Máx. rpm:</b>	3,600
<b>Grano:</b>	Muy Fino
<b>RPM Óptimas:</b>	2,000



### TIPO RACABADO



### 1. Aplicación

- Para dar acabado satinado profundo en herrajes, joyería, herramientas y piezas de acero inoxidable, bronce, cobre, latón, herramientas de mano.
- Para uniformizar acabados en piezas maquinadas.
- Se pueden montar en juegos de 2, 3 ó más ruedas dependiendo de la geometría de la pieza que se quiera trabajar.
- Se puede adaptar a flechas más grandes.
- Excelente opción para limpiar interiores de tubos, asientos de válvulas automotrices, moldes, cilindros de frenos y vidrio.
- Grano muy fino para detallado y mejorar acabado en la pieza de trabajo.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeril de banco.
- Monte la rueda y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Utilice guardas de seguridad.

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir desgarros o fracturas. Si una rueda sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde la rueda sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 10 piezas.